



TOTAL RUBIA TIR 7400 15W-40

Dầu động cơ đi-ê-zen gốc khoáng sử dụng đường bộ

ĐẶC TÍNH VÀ SỰ CHẤP THUẬN

Các đặc tính quốc tế

ACEA E7

API CI-4/CH-4/SL

Chấp thuận của các nhà sản xuất

- ✓ Cummins CES 20076/77/78
- ✓ Mack EO-N
- ✓ MAN M 3275
- ✓ MB-Approval 228.3
- ✓ Renault Trucks RLD-2
- ✓ Volvo VDS-3

Đáp ứng yêu cầu của

- ✓ CATERPILLAR ECF-1a
- ✓ IVECO T2E7
- ✓ DAF
- ✓ SCANIA
- ✓ ISUZU

ỨNG DỤNG

TOTAL RUBIA TIR 7400 15W-40: là dầu động cơ gốc khoáng sử dụng cho động cơ đi-ê-zen đường bộ.

Được khuyến nghị dùng cho tiêu chuẩn **Euro 3**, và các thế hệ động cơ trước đó của các **nhà sản xuất Châu Âu và Châu Mỹ**. Ngoài ra cũng thích hợp với tiêu chuẩn **Euro 5** và một số các thế hệ động cơ trước đó của **một số nhà sản xuất** với **chu kỳ thay dầu thích hợp**.

TOTAL RUBIA TIR 7400 15W-40 giúp việc sử dụng dầu cho các đoàn xe với nhiều nhãn hiệu (các nhà sản xuất xe Châu Âu và Châu Mỹ) với số lượng chủng loại sản phẩm ít nhất.

HIỆU NĂNG VÀ LỢI ÍCH KHÁCH HÀNG

TOTAL RUBIA TIR 7400 15W-40 **duy trì độ nhớt ổn định xuất sắc** trong quá trình sử dụng, đảm bảo hiệu quả bôi trơn động cơ trong những điều kiện khắc nghiệt nhất.

Đặc tính **tẩy rửa, phân tán và chống mài mòn** thượng hạng giúp giữ động cơ luôn sạch và kiểm soát được hàm lượng muội, cặn bùn và cặn pit-tông.

Bảo vệ làm sạch pit-tông hiệu quả giúp **chống lại việc mài mòn** đánh bóng áo xy lanh.

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT*

TOTAL RUBIA TIR 7400 15W-40	Đơn vị	Phương pháp	Kết quả
Tỉ trọng ở 15°C	kg/m ³	ASTM D1298	888
Độ nhớt ở 40 °C	mm ² /s	ASTM D445	98.7
Độ nhớt ở 100 °C	mm ² /s	ASTM D445	13.4
Chỉ số độ nhớt	-	ASTM D2270	136
Nhiệt độ chớp cháy cốc hở	°C	ASTM D92	236
Điểm đông đặc	°C	ASTM D97	-30
Trị số kiềm tổng	mgKOH/g	ASTM 2896	11
Hàm lượng muội	% m/m	ASTM D874	1.45

* Các thông số trên đại diện cho các giá trị trung bình dùng làm thông tin tham khảo.

KHUYẾN NGHỊ

Đọc kỹ hướng dẫn bảo dưỡng xe từ nhà sản xuất trước khi sử dụng sản phẩm: việc thay dầu nên được thực hiện phù hợp với khuyến nghị của nhà sản xuất.

Bảo quản sản phẩm ở nhiệt độ dưới 60°C. Tránh tiếp xúc với ánh nắng, tránh sự thay đổi nhiệt độ quá lạnh hoặc quá nóng.

Nếu có thể, không nên để sản phẩm trực tiếp với môi trường xung quanh. Nếu không, các phuy nên được đặt nằm ngang để tránh nhiễm nước và hư hỏng nhãn dán của sản phẩm.

VẤN ĐỀ SỨC KHỎE, AN TOÀN VÀ MÔI TRƯỜNG

Dựa trên những thông tin về độc tính có sẵn, sản phẩm này không gây ra bất kỳ tác hại cho sức khỏe, miễn là nó được sử dụng đúng mục đích và phù hợp với các khuyến nghị đưa ra trong Bảng dữ liệu an toàn.

Bảng này có thể yêu cầu đại lý sở tại cung cấp hoặc truy cập tại địa chỉ www.quickfds.com.

Không nên dùng sản phẩm này vào mục đích khác.

Khi thải bỏ sản phẩm, cần quan tâm đến vấn đề bảo vệ môi trường và tuân thủ luật lệ của nước sở tại.